

# MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD
--------	---------	----------

---

## CAPÍTULO 12 SOLADOS Y REVESTIDOS

M2	GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO	6503.72 M2
----	-------------------------------	------------

GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO PROYECTADO A BUENA VISTA. EN TECHOS Y PAREDES, FORMADO POR UNA PRIMERA CAPA DE GUARNECIDO CON PASTA DE YESO GRUESO YG Y APLICANDO UNA SEGUNDA CAPA DE ENLUCIDO CON PASTA DE YESO FINO YF, INCLUSO P.P. DE TABICAS, GUARDAVIVOS EN TODAS LAS ESQUINAS, REMATES CON RODAPIÉ, FORMACIÓN DE ARISTAS Y RINCONES, COLOCACIÓN DE MALLA DE FIBRA DE VIDRIO EN ENCUENTROS DE DIFERENTES MATERIALES, LIMPIEZA Y HUMEDECIDO DEL PARAMENTO. MEDIDA DESDE LA ARISTA SUPERIOR DEL RODAPIÉ, DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 4 M2.

M2	FALSO TECHO DE ESCAYOLA	867.80 M2
----	-------------------------	-----------

FALSO TECHO CONTINUO, CONSTITUIDO POR PLACAS DE ESCAYOLA LISA, FIJADAS CON ESTOPAS COLGANTES DE FIBRA DE ESPARTO EMPAPADAS EN ESCAYOLA O FIJACION METALICA MEDIANTE ALAMBRE DE ACERO , INCLUSO P.P. RELLENO DE LA PARTE EXTERIOR DE LAS JUNTAS ENTRE PLACAS, REPASO DE JUNTAS, EJECUCIÓN DE TABICAS, MANO DE OBRA. CONSTRUIDO SEGÚN NTE-RTC. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

NOTA : MANDAR FICHA TÉCNICA DEL MATERIAL Y SELLOS O MARCADOS CE DEL PRODUCTO APLICADO

---